

OBE 14.LP.TEP

MONTAFIANCHI PNEUMATICA A SEMENZA CON PINZA E COLTELLO TAGLIA TUBETTO

La chiusura della pinza e l'inchiodatura vengono azionate da un solo pedale a due posizioni. La macchina può essere impiegata per fissare con tubetto in plastica la fodera sul collo della forma. La macchina è dotata di un dispositivo che evita di dover regolare il martello per l'operazione di fissaggio della fodera con tubetto di plastica.

Semenze da usare: semenza testa piana, gambo cilindrico e/o quadro, diam. 1,05 mm., lunghezza da 6 a 10 mm

PNEUMATIC SIDE LASTING MACHINE BY NAILS WITH PINGERS AND TUBE CUTTING BLADE

Pincers clamp and nailing are put in operation by one two-stage footpedal. The machine can be used to fix with plastic tube the lining on the lastneck. It's equipped with a system to eliminate having to adjust the hammer position for attaching the lining with the plastic tube.

Nails to be used: flat head, round and/or square shank diam. 1.05 mm, length from 6 to 10 mm

**Velocità d'inchiodatura: regolabile, fino a 600 chiodi/min
Nailing speed: adjustable, up to 600 blows/minute**

Peso netto - net weight: Kg 145

Ingombro - overall dimensions: cm 70x50x170

Pressione di lavoro - Working pressure: atm 5 - 5.5

Consumo aria - air consumption: lt 0,2/cycle

NUOVA OBE Srl

**Via Manara Negrone 32/P
27029 VIGEVANO PV ITALIA**

Tel. +39 381 79512

Fax +39 381 695048

e.mail info@nuovaobe.com

web site www.nuovaobe.com

